

FoamTape

KAPLAMA PANELLERİ İÇİN ÇİFT TARAFLI YAPIŞKAN KÖPÜK BANT

AKILLI AVANTAJLAR

- Değişken hava koşullarında yüksek ilk tutunma gücü
- Kaplama panellerin yapıştırılması için özel olarak tasarlanmıştır.

ÜRÜN TANIMI

FoamTape, bir yüzünde koruyucu folyo bulunan çift taraflı HDPE yapışkan köpük banttır. Kaplama panellerinin yapıştırılmasında yapıştırma sisteminin bir parçası olması için özel olarak geliştirilmiştir. Köpük bant, yapıştırıcı kürleşinceye kadar ilk tutunma/sabitlenme sağlar ve ayrıca bandın kalınlığı yapıştırıcının doğru kalınlıkta olmasını garanti eder.

ÖZELLİKLER

- Kaplama panellerinin birleştirilmesinde kullanılmak üzere KOMO sertifikalarına dâhil edilmiştir.
- Çeşitli hava koşullarında yüksek birleşim dayanımı vardır.

UYGULAMA ÖNCESİ HAZIRLIK

- Taşıyıcıya Primer PanelTack astarı sürülmelidir. (Primer PanelTack Teknik Sayfasına bakınız.)
- Panelin yapışacak iç yüzeyi temizlenmelidir.

UYGULAMA

- Astarlar tamamen kuruduktan sonra, aralıksız olarak ve sadece dikey şekilde destek yapının üzerine FoamTape uygulanır.
- FoamTape'nin doğru konumda ve uzunlukta olmasını sağlamak için desteklerin boyutları, panel boyutları ve yapışkan bilyalar için gerekli aralık dikkate alınmalıdır.
- FoamTape destek konstrüksiyon üzerine sıkıca bastırılır ve keskin bir bıçakla tam boyda kesilir.
- Koruyucu film FoamTape uygulandıktan sonra hemen çıkarılmamalıdır, yapıştırıcının uygulanması beklenmelidir.
- Koruyucu film paneller uygulamaya hazırlandıktan sonra çıkarılmalıdır ve paneller ön görülen zaman içerisinde yerleştirilmelidir.
- Panel FoamTape'e temas edene kadar düzeltme yapılabilir.
- Paneli doğru pozisyonlama için mesafe tutucu, destek blokları veya yatay destek çitaları kullanılabilir.
- Daha kolay uygulama için cam vantuzu kullanılabilir.
- Panel doğru şekilde yerleştirildikten sonra, FoamTape'in uzunluğu boyunca hafifçe sürterek panele bastırılmalıdır.
- Uygulama sıcaklığı: +5°C ile +35°C arasında olmalıdır.

SARFIYAT

12 roll / 100 m²

AMBALAJ

25 mt rulo / kolide 20 adet.

DEPOLAMA

- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde, +5°C ile +30°C arasındaki serin, kuru ve nemden arındırılmış ortamda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 5 koli istiflenmelidir.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 1 yıldır.

Uyarı: BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için işlem sonucuna ilişkin bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gerekli hallerde kullanıcı kendi testlerini yapmalıdır. Yerel düzenlemeler nedeniyle ürün performansları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Yenisinin yayınlanmasıyla bundan önceki teknik bültenlerin geçerliliği sona erer. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (GBF) başvurulmalıdır.



TEKNİK VERİLER

Renk	Siyah
Kalınlık	3 mm
Genişlik	12 mm
Köpük	Fiziksel olarak çapraz bağlı poliolefin
Yoğunluk	Yaklaşık 60 kg/m ³
Koruyucu Film	Üzeri Bostik logolu silikonlu kâğıt
%10'da Basınç Dayanımı	Yaklaşık 39 kPa
Uygulama Isısı	+ 5°C ile + 35°C arası
Kesme Dayanımı	Yaklaşık 0,27 N/mm ²
Kopma Mukavemeti	Yaklaşık 0,27 N/mm ²

Teknik bilgiler + 23°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Genel inşaat yapım kuralları ve güvenlik önlemleri gereğince, uygulama esnasında, Güvenlik Bilgi Formunda (GBF) tanımlı Risk (H) ve Önlem (P) kurallarına dikkat edilmelidir.

BOSTİK MÜŞTERİ HATTI

“Smart” yardım:
444 10 99

Bostik Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Mecidiyeköy Mh. Oğuz Sk. RönesansBiz Plaza N: 4A/7
Zemin Kat 34381 Şişli, İstanbul
E-mail: info@bostik.com.tr
an Arkema company
www.bostik.com.tr

